

# BEKS (Y) series



A mais rápida, produtiva e confiável

MODELO  
BEKS-Y912HF



Velocidade Real de até 1200 rpm

Máquina de fábrica com motorização SERVO e lubrificação semiautomática das lançadeiras.

Soluções em Bordado para a Era da Tecnologia da Informação




- Display Customizável.
- Painel de Comando Touch Screen 10,4 polegadas, Alta Resolução 800x600.
- Capacidade de Criação de Atalhos em Múltiplos Grupos.
- Funções visualizadas no painel de comando em ícones e em português.
- Portas LAN para Conexão, 1 Porta COM & 1 Porta USB.
- Memória para 70 milhões de pontos e 100 Canais de Memória.
- Preparação, gravação e programação das próximas produções enquanto a máquina está bordando.

## ■ Especificações da Máquina / Dimensões

| MODELO      | Área de Bordado (mm) | Espaço entre Agulhas (mm) | Desenhos Contínuos (mm) | Número de Agulhas | Tamanho do Ponto (mm) | Velocidade (rpm) | Voltagem (v) | Consumo de Energia (kw) | Dimensões (mm) |      |      |
|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|------|------|
|             |                      |                           |                         |                   |                       |                  |              |                         | L              | W    | H    |
| BEKS-Y912HF | 600×350/350          | 350                       | 600×4200                | 9                 | 0.1~12.7              | 200~1200         | 1 φ200~240   | 0.7                     | 5355           | 1700 | 1670 |
| BEKS-Y912H  | 750×400/450          | 400                       | 750×4800                |                   |                       | 6275             |              |                         | 2000           |      |      |
| BEKS-Y912   | 1000×500/1000        | 500                       | 1000×6000               |                   |                       | 8475             |              |                         | 2500           |      |      |

| MODELO       | Área de Bordado (mm) | Espaço entre Agulhas (mm) | Desenhos Contínuos (mm) | Número de Agulhas | Tamanho do Ponto (mm) | Velocidade (rpm) | Voltagem (v) | Consumo de Energia (kw) | Dimensões (mm) |      |      |
|--------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------------|----------------|------|------|
|              |                      |                           |                         |                   |                       |                  |              |                         | L              | W    | H    |
| BEKY-Y904HII | 450×350/350          | 350                       | 450×1400                | 9                 | 0.1~12.7              | 200~1200         | 1 φ200~240   | 0.35                    | 2370           | 1390 | 1690 |
|              | 600×350/350          |                           | 600×1400                |                   |                       |                  |              |                         | 1700           |      |      |
| 450×350/350  | 450×2100             |                           | 1700                    |                   |                       |                  |              |                         |                |      |      |
| BEKY-Y906HII | 600×350/350          | 400                       | 600×2100                | 9                 | 0.1~12.7              | 200~1200         | 1 φ200~240   | 0.4                     | 3080           | 1400 | 1690 |
|              | 750×400/400          | 750×2400                  | 2000                    |                   |                       |                  |              |                         |                |      |      |
| 450×350/350  | 350                  | 450×2800                  | 3780                    |                   |                       |                  |              |                         | 1700           |      |      |
| BEKY-Y908HII | 600×350/350          | 400                       | 750×3200                | 4240              | 2000                  |                  |              |                         |                |      |      |

- Nota 1: A área de bordado indicada acima representa o movimento máximo permitido pelo pantógrafo.  
A área de bordado efetiva pode ser restringida pelo bastidor usado.
- Nota 2: Outras áreas de bordados estão disponíveis mediante consulta.
- Nota 3: Máquinas e especificações estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio.



## BARUDAN CO., LTD.



ISO9001

### ■ Sales Headquarter

20 Tsukagoshi, Josuiji, Ichinomiya-city, Aichi-pref.,  
491-0004 Japan  
Phone +81 586-76-1137  
URL <http://www.barudan.co.jp/>

Distribuidor:

### ■ Barudan do Brasil Com. e Ind. Ltda

Rio de Janeiro:  
Av. Gomes Freire, 574 - Centro  
20.231-015 - Rio de Janeiro - R.J.  
(21) 2506-0050  
e-mail.: [sac@barudan.com.br](mailto:sac@barudan.com.br)

São Paulo:  
Rua Solon, 685 - Bom Retiro  
01.127-010 - São Paulo - S.P.  
(11) 3338-1850  
e-mail.: [sac@barudan.com.br](mailto:sac@barudan.com.br)

Nos reservamos o direito de trocar as especificações sem aviso prévio, com o objetivo de aprimorar o produto.

2019-04

**Barudan**

A MAIS AVANÇADA MÁQUINA DE BORDAR DESDE 1959

[www.barudan.com.br](http://www.barudan.com.br)

[sac@barudan.com.br](mailto:sac@barudan.com.br)

+55 21 2506-0050

