# BEKT-S series





## **MODELO** BEKT-S1501CAII

Novo Painel de Comando KT LCD Colorido com tela Touch Screen de 8,4 polegadas, proporcionando maior visibilidade e mais fácil operação.

Os motores Servo agora com uma operação mais rápida e suave do pantógrafo, ainda mais preciso gerando uma maior produção.



- Preparação, gravação e programação das próximas produções enquanto a máquina está bordando.
- Funções visualizadas no painel de comando em ícones e em português.
- Name Drop (Nome de Time): Opção de bordar vários nomes em sequência com apenas 1 arquivo de bordado.
- Personalização dos atalhos mais utilizados.

Função de limite de bastidor: Restringe a operação da máquina quando o bordado

não se encaixa no bastidor ou quando existe o risco da barra de agulhas bater no bastidor.

- Função de centralização de bastidor.
- Conexão via LAN (rede) e 1 entrada USB.
- Memória para 70 milhões de pontos e 100 Canais de Memória.


■ Especificações da Máquina / Dimensões


	MODELO	Área de Bordado (mm)	Bastidor para Bonés (mm)	Número de Agulhas	Espaço entre Agulhas (mm)	Velocidade (rpm)	Voltagem (v)	Consumo de Energia (kw)	Dimensões (mm)				
									L	W	H	Α	В
	BEKT-S1501CAII	250×400	250×360	15	0.1~12.7	(Bastidor Peças Prontas) 200~1200  (Bastidor de Bonés) 200~1000	1 <i>ϕ</i> 100~240	0.225	600	930	960	780	690

Nota 1: A área de bordado indicada acima representa o movimento máximo permitido pelo pantógrafo. A área de bordado efetiva pode ser restringida pelo bastidor usado.

Nota 2: Máquinas e especificações estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio









### BARUDAN CO., LTD.



#### ■Sales Headquarter

20 Tsukagoshi, Josuiji, Ichinomiya-city, Aichi-pref., 491-0004 Japan Phone +81 586-76-1137 URL http://www.barudan.co.jp/

Distribuidor:

#### ■ Barudan do Brasil Com. e Ind. Ltda

Av. Gomes Freire, 574 - Centro 20.231-015 - Rio de Janeiro - R.J. (21) 2506-0050

e-mail.: sac@barudan.com.br

Rua Solon, 685 - Bom Retiro 01.127-010 - São Paulo - S.P. **2**(11) 3338-1850

e-mail.: sac@barudan.com.br

Nos reservamos o direito de trocar as especificações sem aviso prévio, com o objetivo de aprimorar o produto.





sac@barudan.com.br



