

## Capítulo 15. Software do Sistema

Este capítulo explica como baixar o software na máquina.

1. Atualização do Software Através do Cartão CF.
2. Inicializando a Memória.
3. Ajustando a Data e a Hora

## 1. Atualização do Software através do Cartão CF

1) Desligar a máquina.

2) Insira o cartão CF com o software no painel de controle.

3) Pressione e segura a tecla “Disquete



e ligue a máquina.

4) Pressione e segure a tecla “Memoria”  
5 segundos.



e em seguida solte a tecla “Disquete “ por

A tabela com os softwares disponíveis aparecerá.

5) Selecione o software da lista usando as teclas “JOG”.

6) Pressione e segure a **tecla “E”** para iniciar a atualização do software.

7) A máquina soará um bipe longo e reiniciará se a atualização ocorrer perfeitamente.

## 2. Inicializando (apagando) a Memória

Instruções para inicializar a memória.

\*Certifique-se de ter feito um Back up de todos os desenhos.

1) Desligue a máquina.

2) Pressione e segure a tecla “Memoria”



e ligue a maquina.

3) Solte a tecla quando a mensagem para inicializar a memória for exibida.

4) Pressione a tecla “A” para dar inicio a inicialização.

Pressione a tecla “C” para abortar a inicialização.



(Tecla A)

(Tecla B)

(Tecla C)

(Tecla D)

(Tecla E)

## 4. Ajustando a Data e a Hora


Instruções de como ajustar a data e a hora.

1) Desligue a máquina.


2) Pressione e segure a tecla “A” e ligue a máquina.

3) Solte a tecla quando a máquina começa a soar bipes.


Data e hora serão exibidas.



4) Pressione a tecla “A” ou “B” para escolher o valor a ser ajustado.



5) Pressione a tecla “D” ou “E” para mudar os valores.



6) Pressione a tecla “Page” para salvar as modificações e reiniciar a máquina.