

Capítulo 13. Software do Sistema

Este capítulo explica como atualizar o software da máquina.

1. Atualização do Software através do Cartão CF.
2. Inicializando a Memória.
3. Ajustando a Data e a Hora

1. Atualização do Software através do Cartão CF

1) Desligar a máquina.

2) Insira o cartão CF com o software no painel de controle.

3) Pressione e segure a tecla “Start”  e ligue a máquina.

4) Solte a tecla “Start” quando aparecer no display: “SYSTEM Version #=V.***”.

Pressione e segure a tecla “Start” novamente.

5) Use as teclas “JOG” para selecionar o Software desejado.

6) Pressione e segure a tecla “E” para iniciar a atualização do software.

7) Se a atualização for concluída com sucesso, a máquina soará um bipe longo e será reiniciada.


2. Inicializando a Memória

Instruções para inicializar a memória.

*Certifique-se de ter feito um Back up de todos os desenhos.

- 1) Desligue a maquina.
- 2) Pressione e segure a tecla “B” e ligue a maquina.
- 3) Solte a tecla quando a mensagem de inicialização aparecer.
- 4) Pressione a tecla “A” para iniciar.

Pressione a tecla “C” para parar.



4. Ajustando a Data e a Hora


Instruções de como ajustar a data e a hora.

1) Desligue a maquina.

2) Pressione e segure a tecla “A” e ligue a maquina.

3) Solte a tecla quando a maquina começar a soar bipes.

A data e hora serão exibidos.



(Tecla A) (Tecla B) (Tecla C) (Tecla D) (Tecla E)

4) Pressione a tecla “A” ou “B” para escolher o valor a ser ajustado.



(Tecla A) (Tecla B) (Tecla C) (Tecla D) (Tecla E)

5) Pressione a tecla “D” ou “E” para mudar os valores.



(Tecla A) (Tecla B) (Tecla C) (Tecla D) (Tecla E)

6) Pressione a tecla “Page” para salvar as modificações e reiniciar a maquina.