



Capitulo 15. Lubrificação

Este capitulo contem as seguintes informações.

1. Lubrificação	BEVT-Z901CA	Elite Jr.
2. Lubrificação	BEVT-Z1501CB	Elite Pro.
3. Lubrificação	BEVT-Z1501C	



1. BEVT - Z901CA (Elite Jr.)



EBEVT-Z901CA Oiling Diagram

TABELA DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINA BEVT-Z901CA (ELITE JR.)					
Identificação		Ref.	Lubrificante	Frequência	Quantidade
Lançadeira	A1	KF220710	óleo fino	a cada 4~6 horas	1 gota no berço
Eixo vertical do cab.	B1	MH230170		1 vez por semana	2~3 gotas
Buchas do eixo inferior	B2	MH220000		1 vez por mês	1 gota
Barras de agulha	B3	HT230190			
Biela do bloco excêntrico	C1	RH230280	óleo grosso	1 vez por semana	4~5 gotas
Alavanca do estica fio	C2	MK230130			2~3 gotas
Biela da b. de agulha	C3	RR230080			4~5 gotas
Bielas do calcador	C4	HT230491 HT230480			1 gota
Guia do suporte do calcador	C5	HT230420	óleo grosso	1 vez por mês	1 gota
Estica fio	E1	KX230152	graxa branca a base de "Lithium" (Spray)	a cada 6 meses	camada fina
Excêntrico do estica fio (Cam H6S)	E2	RR230240			
Excêntrico do calcador (Cam K3)	E3	SG230210			
Guia suporte do estica fio	E4	MK230010			
Engrenagens do eixo inferior	F1	HP220712 HP321082	graxa para engrenagens e rolamentos	a cada 6 meses	encher o local


2. BEVT – Z1501CB (Elite Pro.)



BEVT-Z1501CB Oiling Diagram

TABELA DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINA BEVT-Z1501CB (ELITE PRO)						
Identificação		Ref.	Lubrificante	Frequência	Quantidade	
Lançadeira	A1	KF220710	óleo fino	a cada 4~6 horas	1 gota no berço	
Eixo vertical do cab.	B1	MH230170		1 vez por semana	2~3 gotas	
Buchas do eixo inferior	B2	KF220240KF 220230HS22 0010				
Barras de agulha	B3	RD230480		1 vez por mês	1 gota	
Biela do bloco excêntrico (coração)	C1	RH230280	óleo grosso	1 vez por semana	4~5 gotas	
Alavanca do estica fio	C2	MK230130			2~3 gotas 4~5 gotas	
Biela da b. de agulha	C3	RR230080				
Bielas do calcador	C4	HT230491 HT230480			1 gota	
Guia do suporte do calcador	C5	HT230420	óleo grosso	1 vez por mês	1 gota	
Estica fio	E1	MK230040	graxa branca a base de "Lithium" (Spray)	a cada 6 meses	camada fina	
Excêntrico do estica fio (Cam H6S)	E2	RR230240				
Excêntrico do calcador (Cam K2)	E3	MK230071				
Guia suporte do estica fio	E4	MK230010				
Engrenagens do eixo inferior	F1	SJ320010 SJ220010	graxa para engrenagens e rolamentos	a cada 6 meses	encher o local	

3. BEVT - Z1501C



BEVT-Z1501C Oiling Diagram

TABELA DE LUBRIFICAÇÃO PARA MÁQUINA BEVT-Z1501C

Identificação		Ref.	Lubrificante	Frequência	Quantidade
Lançadeira	A1	KF220710	óleo fino	a cada 4~6 horas	1 gota no berço
Eixo vertical do cab.	B1	SG230170		1 vez por semana	2~3 gotas
Buchas do eixo inferior	B2	KF220240KF 220230HS22 0010			
Barras de agulha	B3	RD230480		1 vez por mês	1 gota
Biela do bloco excêntrico	C1	RH230280	óleo grosso	1 vez por semana	4~5 gotas
Alavanca do estica fio	C2	RH230311			2~3 gotas
Biela da b. de agulha	C3	RR230080			4~5 gotas
Bielas do calcador	C4	HT230491 HT230480			1 gota
xxxxxxxxxxxxxxxx	C5	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx	xxxxxxxx
Estica fio	E1	KX230152	graxa branca a base de "Lithium" (Spray)	a cada 6 meses	camada fina
Excêntrico do estica fio (Cam H6RN)	E2	SG230340			
Excêntrico do calcador (Cam K3)	E3	SG230210			
Trilhos e guias do pantógrafo	E4	MM480180SC 480010			
Engrenagens do eixo inferior	F1	KF220240 KF220230 HS220010	graxa para engrenagens e rolamentos	a cada 6 meses	encher o local