

# Capítulo 12 Software do Sistema

Este capítulo contém instruções sobre o Software da máquina.

1. Estrutura do Sistema
2. Atualização o Software do Sistema
3. Inicializar a Memória


## 1. Estrutura do Sistema

A série "X" é composta por 2 programas do sistema.

Cada sistema tem de ser atualizado quando existem novas versões de software.

Para verificar a versão de software carregada na máquina, consulte a tela de Informação de Versão.

\*Consulte o *Capítulo 11 8. Versão de Software*.



Sistema Operacional: Linux


Arquivo de Atualização do Sistema: NK.XSS

O Sistema de Controle destina-se ao sistema operativo da Máquina (placa MC).

Arquivo de atualização do Sistema: mcb\_IPL.SYS \*Grave este arquivo dentro da pasta SYSTEM

\*Consulte *2. Atualização do Software do Sistema* para obter informações sobre a atualização do Sistema.


Guarde cada arquivo de sistema na pasta apropriada do seu pen drive, da seguinte forma.



## 2. Atualização do Software do Sistema

Instruções para atualizar o software do sistema da máquina.

1. **Desligue** a alimentação.
2. Insira o pen drive que contém a atualização de Software.
3. Enquanto a máquina está **Desligada**, mantenha pressionada a **tecla de Origem**.
4. Ligue a máquina e mantenha pressionada a **tecla de ORIGEM** até emitir um sinal sonoro intermitente.
5. É apresentado a tela de Atualização do Sistema.




São apresentados os arquivos de software, a versão de software do sistema e a data, gravados no pen drive.


Em “A”, é apresentada uma barra de status com a evolução da atualização do software.


\*Encontra-se indicada abaixo a forma como a versão do Sistema de Operação é apresentada.



Efetue também a atualização da versão de software do sistema de controlo apresentada entre parênteses.




6. Pressione a **Tecla B** sob o ícone , para visualizar a tela de Atualização do Software de Controle.



7. Pressione a **Tecla A** sob o ícone , para visualizar a tela de Atualização do Software Operacional.

8. Utilize a **Tecla D** sob o ícone  e a **Tecla E** sob o ícone , para selecionar o a versão de software caso existe mais de um.

9. Selecione o software de Sistema que pretende atualizar e mantenha pressionada a **Tecla G** , para iniciar a atualização.

10. Quando o processo é concluído, Desligue a alimentação e reinicie.


### 3. Inicializar a Memória

Instruções para inicializar a memória da máquina.

\*Assegure-se de ter feito uma cópia de segurança dos bordados antes da inicialização.

1. **Desligue** a alimentação.
2. Mantenha pressionada a **tecla de Origem** e a **Tecla Seta** para cima e **LIGUE** a máquina.
3. Após algum tempo, é apresentado uma tela como o seguinte.



4. Prima a **Tecla A** sob o ícone .
5. O ícone de "Yes" (Sim) é apresentado na tela.  
Mantenha pressionada a Tecla "Yes" (Sim) para começar a inicialização.  
Se pretender cancelar a inicialização, desligue a alimentação.
6. É apresentada a seguinte mensagem.  
"Please wait for the Origin LED to blink"  
"Aguarde que o LED da Origem pisque."
7. Desligue a alimentação depois de confirmar que o LED da Tecla de Origem esteja piscando.
8. Volte a ligar a alimentação.